

PLATEFORME 4 CPTEURS AVEC PLATEAU RELEVABLE


La plate-forme est composée d'un châssis, d'un plateau relevable et des pieds pivotants réglables. Le plateau est fixé par deux charnières et deux vérins qui facilitent l'ouverture et la fermeture manuelle. Elle intègre un système de sécurité pour maintenir le plateau bloqué en position ouverture. En condition de travail le plateau est maintenu par deux vis.

Conçue par ordinateur afin d'obtenir la résistance maximale à toute sorte d'effort et de charge.

Fabriquée en acier inoxydable AISI304, les vérins en AISI 316 et les vis qualité A2.

Compatibles avec la gamme des indicateurs EXA. Certificat d'approbation CE de type N° T8470

Plate-forme équipée de 4 capteurs modèles LC2I IP67 ou SQB-SS IP68. Chaque capteur s'appuie sur le sol par le biais d'un pied pivotant en acier inoxydable ce qui assure un retour à la position initiale malgré les efforts latéraux. Boîte de raccordements capteurs IP67.

Hauteur réglable de 129 mm jusqu'à 140 mm

DIMENSIONS mm	CAPAC. kg	REF. AISI-304	POIDS kg	DIMENSIONS EMBALLAGES mm	POIDS BRUT kg
800 x 800	150	0060856000*	80	870x870x30	105
800 x 800	300	0060857000*	80	870x870x30	105
800 x 800	600	0060855000* 0060854000**	80	870x870x30	105
1000 x 1000	300	0060858000*	91	107x107x30	116
1000 x 1000	600	0060859000* 0060860000**	91	107x107x30	116
1000 x 1000	1500	0060861000	91	107x107x30	116
1000 x 1250	600	0060840000* 0060841000**	101	107x132x30	129
1000 x 1250	1500	0060842000	101	107x132x30	129
1000 x 1250	3000	0060843000	101	107x132x30	129
1250 x 1500	600	0060844000* 0060845000**	161	132x157x30	201
1250 x 1500	1500	0060846000	161	132x157x30	201
1250 x 1500	3000	0060847000	161	132x157x30	201
1500 x 1500	600	0060848000* 0060849000**	190	157x158x30	249
1500 x 1500	1500	0060850000	190	157x158x30	249
1500 x 1500	3000	0060851000	190	157x158x30	249
1500 x 2000	1500	0060852000	268	157x211x30	345
1500 x 2000	3000	0060853000	268	157x211x30	345

* Avec Capteurs LC2I

** Seulement homologué avec les indicateurs ORION PLUS-CYBER PLUS-ORION ENERGY

NORME DE SECURITE	PLATE-FORME	HOMOLOGATION
En cas d'intervention à l'intérieur de la plate-forme (nettoyage, intervention sur les capteurs...) il est prévu un système de blocage, qui maintient le plateau ouvert..	- Précision: 1/3000 - Normes: OIML - Construction: AISI-304 - Finitions: Matt poli - Surcharge: 150% F.E. - Montage hors sol ou en fosse - Hauteur: Max. 140 mm Mín. 129 mm - Câble: L 5 m. - IP 67	Compatibles avec la gamme des indicateurs EXA. Certificat d'approbation CE de type N° T8470
OPTIONS	NOTE.- Sur devis nous réalisons des plates-formes adaptées à vos besoins. On doit avoir un soin spécial dans l'application de charges élevées sur des surfaces relativement petites (des charges concentrées) de la plate-forme, surtout dans les zones centrales	
- Mètre de câble ref. 90004005. - Installation de fosse (pour plus d'informations, voir Plan de travaux de génie civil) Pour 1000 x 1250 mm ref.- 60376920 - 1250 x 1250 mm ref.- 60423920 - 1500 x 1500 mm ref.- 60387920 - 1500x 2000 mm ref.- 60404920		